【Mozilla Thunderbird】 收信軟體設定

Version 52.2.1

1.開啟【Mozilla Thunderbird】後,請點選右上角【選單】。

▶ 本機郵件匣		×	
土 下載郵件 🔻 🕑 寫信	▼ ♥ 聊天 👤 通訊錄 🗣 標籤 ▼ ▼ 快速篩選 授尋 <ctrl+k></ctrl+k>		
∨■ 本機郵件匣	Thundorbird 和件 本继和件回	25 <u>- 101</u>	
1 垃圾桶 ▲ 寄件匣	inunderbird 野叶 - 平成野叶巴	7月2017 週30 11計新進事件	
	▲馬 2:休	✓ 今天	
		> 明天) 即終到來 (5 日)	
	◎ 一		
	🚐 建立新帳號:		
	🖂 電子郵件 🖓 聊天 🖓 新聞群組 浏 消息來源		
	建立新的行事曆		
	谁陷功能		
	义 授夺 <u></u> 就思		
	₩ 管理篩選條件		
🧧 d90123456@ntu.edu.tw	r. 已收到第 21 封訊息,共 21 封		
2.請先點選	【選項】,再點選【帳號設定】。		
▶ 本機郵件匣			
上 下載郵件 ▼ 🕑 寫信 ▼	■ 聊天 皇 通訊錄 💊 福蘇 ▼ ▼ 快速篩選 <i>提尋 <ctrl+k></ctrl+k></i>		
✓ ■ 本機郵件匣 ◎ 垃圾桶	Thunderbird 郵件 - 本機郵件匣	高新訊息 > 活動管理員 附件 > 要件師選條件 >	
▲ 寄件匣		編輯 🎤 🗟 💼 🔸 🛤 🖬 🖮 🚛	2
	幌號		報告
	🌼 檢視設定	日本 福葉 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	和REAL 星列 (<u>M</u>)
	🙈 建立新帳號:		+工具列 (<u>O</u>) 4夾窗格工具列
	🖂 電子郵件 🖓 聊天 🏳 新聞群組 潟湯恵來源	事件與工作 > 快速	■ ■ ■ 201 / 111
	建立新的行事曆	▲ 点東 説明 ↓ 工具	291 (2) 【列配置…
		視識	配置方式
	進階功能		
	○		
	→→ 管理篩選條件		
190123456@ntu.edu.tur =	(映画) 第21 封印音, # 21 封	(2) 会口空話 v	
_ assissenta.cou.tw			

3.在視窗的左下角點選【帳號操作】,選擇【新增電子郵件帳號】。

帳號設定			×			
~ 🖳 本樹	<u>援郵件匣</u>	帳號設定				
垃圾3 磁碟3	邮件設定 空間					
Market SMTP 寄件伺服器		帳號名稱 (<u>N</u>): 本機郵件匣				
		鄞件儲存				
		□ 結束時清空垃圾桶 🖄				
		訊息儲存方式 ①: 為每個信件匣建立一個檔案 (mbox) >				
		本地目錄:				
		C:\Users\ccadmin\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\asbmugl	瀏覽 (<u>B</u>)			
	帳號操作 (<u>A</u>) ・					
新圳	增電子郵件帳號 (<u>A</u>)	建宁	即注			
新力	增聊天帳號 (<u>C</u>)	TEAL	9X //PI			
新力	增資訊來源帳號 (F)					
新	增其他帳號 (<u>O</u>)					
設行	為預設帳號 (<u>D</u>)					
移	徐帳號 (<u>R</u>)					

4. 請填入以下資料:

【您的大名】請填入您的名字。

【電子郵件地址】為 Email address。

格式: 帳號@ntu.edu.tw

例如: <u>d90123456@ntu.edu.tw</u>

【密碼】為計中信箱的密碼。

1	郵件帳號設定			×
	您的大名 (<u>N</u>):	王小明	你的名字,用於顯示在您的郵件」	-
1	電子郵件地址(L):	}0123456@ntu.edu.tw		
-	密碼 (P):	•••••		
		☑ 記住密碼 (M))	
	取得全新的幅號()	3) 2	维结 (C) 取消 (Δ)	1
	AN IG THAT HOUSE (

5.請填入以下資料:

在收件部分:

請選擇【POP3】

如果帳號名稱為學號,請在伺服器名稱填入 msa.ntu.edu.tw

如果帳號名稱為英文姓名縮寫(非學號),包含:教職員、醫院員工、畢業校友,請在伺

服器名稱填入 ccms.ntu.edu.tw

埠請選擇 【995】

在寄件部分:

請在伺服器主機名稱填入 smtps.ntu.edu.tw

埠請選擇 【465】

接著點選【重新測試】。

鄞件帳號設定						×			
	 您的大名 (№): 王小明 您的名字,用於顯示在您的郵件上 電子郵件地址 (L): Ю123456@ntu.edu.tw 								
	密碼 (<u>P</u>):	密碼 (2): ●●●●●●●●●●							
			伺服器主機名稱	埠	SSL	認證			
1	收件: POI	P3 ~	msa.ntu.edu.tw	995 ~	SSL/TLS ~	自動偵測 🗸 🗸			
Т	寄件: SMT	ГР	smtps.ntu.edu.tw ~	465 ~	SSL/TLS ~	自動偵測 🗸 🗸			
	使用者名稱: 收件	-	d90123456		寄件:	d90123456			
	取得全新的媽號 (0	3) 淮区	皆設定 (Д)		重新測試の	完成 (D) 取消 (A)			

6. 成功後請點選【完成】。

郵件帳號設定									×
您的大名 (N):	的大名 (N): 王小明 您的名字,用			顯示在您	的郵	件上			
電子郵件地址 (L):	電子郵件地址(L): 0123456@ntu.edu.tw								
密碼 (P):	••••	•••••							
	☑ 記住3	密碼 (<u>M</u>)							
透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定									
		伺服器主機名稱		埠		SSL		認證	
收件: PO)P3 ~	msa.ntu.edu.t	N	995	~	SSL/TLS	~	普通密碼	~
寄件: SM	ТР	smtps.ntu.edu	i.tw ~	465	\sim	SSL/TLS	~	普通密碼	~
使用者名稱: 收件	‡ :	d90123456				寄件:		d90123456	
取得全新的帳號 (G) 進階設定 (A) 重新測試 (D) 定成 (D) 取消 (A)									

7.在【帳號設定】的視窗中點選【伺服器設定】,在伺服器設定中的【不刪除伺服器上的郵件】的天數改為【30天】。

	帳號設定				×
	✓ ■ <u>本機郵件匣</u> ☆四報件約字	伺服器設定			
1	垃圾郵件設定 磁碟空間 ✓ d90123456@ntu.edu.tw 伺服器設定 備份與郵件匣 寫信與通訊錄 垃圾郵件設定 磁碟空間 收件回執 安全性 IM SMTP 寄件伺服器	19	POP 郵件伺服器 msa.ntu.edu.tw d90123456 SSL/TLS ~ 普通密碼 ~ 有無新郵件或文章 (C) 0 ◆ 分鐘檢查新郵件 有新郵件或文章 (M) 資訊 (E) 器上的郵件 (G) 30 ◆ 天 2 \$PC們刪除 (D)	Port (P): 995 🖢 預設: 99	295
		— 訊息儲存方式(本地目錄: C:\Users\ccad	D: 為每個信件匣建立一個檔案(mbox) min\AppData\Roaming\Thunderbird\Pr	∽ ofiles∖asbmugl 瀏覽 (₿)]
			3	確定 取消	

8.按【確定】後就完成了 Thunderbird 的收信設定。